

# 农机试验鉴定换证产品有关信息

## 1. 产品照片及产品信息



9LCRY-3×192-40 型层叠式鸡笼和笼架

生产单位： 青岛兴仪电子设备有限责任公司

地 址： 山东省青岛市黄岛区香江路 98 号

邮政编码： 266555

电 话： 0532-86891404

传 真： 0532-86880184

联 系 人： 郑培宁

2. 主要技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	型号	/	9LCRY-3×192-40
2	鸡笼型式	/	推拉门式
3	笼架型式	/	层叠式
4	层数（层）	/	3
5	笼架跨距	mm	2000
6	笼架间距	mm	2000
7	单个鸡笼外形尺寸	mm	2000×2000×570
8	每笼装鸡数量（只）	/	64

3. 安全性评价

序号	项目	单位	要 求	单项判定
1	安全防护	/	鸡笼的挂钩不应外翘，所有钢丝联接扣应在鸡笼外侧。	+
2	安全信息	/	在笼架两外侧的明显位置都应设置严禁踩踏和撞击鸡笼的安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396-2006的要求。	+
			说明书应有严禁踩踏鸡笼，以防网片开焊、笼体变形及笼架垮塌造成人员伤害的说明。	+
			产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

4. 适用性评价

序号	项目	单位	要 求	单项判定
1	镀锌层厚度	μm	≥30	+
2	涂层厚度	mm	≥0.4	/
3	笼门宽度	mm	>150	+
4	滚蛋间隙	mm	52~60	/
5	适用性用户意见	/	调查结果为“好”和“中”的占比不小于80%。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			

5. 可靠性评价

序号	项目	单位	要求	单项判定
1	钢丝直径	mm	$\geq 1.85$	+
2	焊点拉力	N	$\geq 294$	+
3	用户满意度	/	$\geq 80$ 分	+
4	故障情况	/	用户调查中未发生严重故障或致命故障。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			